

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА****AZMOL GREASE WR**

**AZMOL GREASE WR** – специальная водостойкая защитная смазка на основе безводного кальциевого мыла. Рекомендуется для защиты и смазывания механизированных частей строительной, сельскохозяйственной и автомобильной техники, деталей двигателей, трансмиссии, палубного и дополнительного оборудования моторных судов, а также для судовых двигателей и привода, прочего морского оборудования, работающего в неблагоприятных условиях и присутствия влаги. Содержит ингибиторы коррозии и окисления.

**AZMOL GREASE WR** обеспечивает:

- отличную влагостойкость (работа при воздействии влаги);
- защитные и антикоррозионные свойства (защита узлов трения от солей и влаги, агрессивных сред);
- отличную окислительную и структурную стойкость;
- защиту оборудования и продление его срока службы, снижение затрат на обслуживание и улучшение общей эффективности оборудования.

**ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**DIN 51502; K2G-30; NLGI 2**

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Наименование показателя	AZMOL GREASE WR	Метод испытания
Загуститель	Anhydr/Ca	
Цвет	светло-коричневый	
Температура применения, °C	-30 / +110	
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм, в пределах	230-290	ГОСТ 5346 ASTM D 217
Температура каплепадения, °C, не ниже	165	ГОСТ 6793 ASTM D 2265
Испытания на ЧШМ: - нагрузка сваривания, Н, не менее - пятно износа, мм, не более	1568 0,57	ГОСТ 9490 ASTM D 2596
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	110-120	ASTM D445