

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Diesel HD LL SAE 30**

AZMOL Diesel HD LL предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Могут использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Рекомендовано для смазывания отечественной и импортной техники, таких как карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубокладчики.

Серия масел **AZMOL Diesel HD** обеспечивают:

- легкий запуск двигателя при отрицательных температурах;
- противодействуют загущению масла сажей и вызванный сажей износ привода клапанов, подшипников, препятствуют заполировке цилиндров;
- предотвращают образование высокотемпературных (лаки) и низкотемпературных (шламы) отложений.
- увеличенный интервал замены масла, благодаря наличию эффективной композиции присадок

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 30, API CD;

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Diesel HD LL	Метод испытания
	SAE 30	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	≤ 11,4	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	90	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	8,2	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,5	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	220	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 18	ГОСТ 20287 ASTM D 97

АНАЛОГИ

Castrol Deusol CRD 20W (30); **Exxon** Eccolube D3 20W (30); **BP** Vanellus C3 20W (30);
Mobil Delvac 1320 (1330); **Shell** Rimula CT 20W (30); **Teboil** Rover D 20W.