

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА****AZMOL Diesel HD SAE 30**

**AZMOL Diesel HD** - летнее масло предназначено для форсированных автотракторных дизельных двигателей без наддува и с умеренным турбонаддувом высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов, работающих в эксплуатационных условиях, при которых образуется высокотемпературные отложения.

Рекомендуется для двигателей КамАЗ, ЗИЛ, «Икарус» при эксплуатации в температурном диапазоне от минус 5 до 30°C.

Серия масел **AZMOL Diesel HD** обеспечивают:

- легкий запуск двигателя при отрицательных температурах;
- противодействуют загущению масла сажей и вызванный сажей износ привода клапанов, подшипников, препятствуют заполировке цилиндров;
- предотвращают образование высокотемпературных (лаки) и низкотемпературных (шламы) отложений.
- увеличенный интервал замены масла, благодаря наличию эффективной композиции присадок

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**SAE 30, API CC;**

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Наименование показателя	AZMOL Diesel HD	Метод испытания
	SAE 30	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,0±0,5	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	95	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	6,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,15	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	220	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 18	ГОСТ 20287 ASTM D 97