

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Famula F 15W-40**

AZMOL Famula F - высокоэффективное минеральное моторное масло для бензиновых или дизельных двигателей, предназначенное для самых тяжелых требований к характеристикам двигателей с турбонаддувом с высокой мощностью.

Специально подходит для использования в смешанных парках и коммерческих автомобильных перевозках.

Масло **AZMOL Famula F** обеспечивает:

- защиту от образования шламов и лаков на деталях двигателя;
- высокие противокоррозионные свойства и термическую стабильность.
- уменьшение потерь на трение в двигателе и оптимальную защиту от износа;
- повышенную нейтрализующую способность и превосходную защиту от коррозии;

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 15W-40, API CF-4/SJ, ACEA E3/B3; Allison C4; MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; Cat TO-2; MTU Type 1

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Famula F	Метод испытания
	15W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,0...16,3	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	130	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	8,2	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,3	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	210	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 30	ГОСТ 20287 ASTM D 97