

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Famula R 20W-50**

AZMOL Famula R 20W-50 – это высококачественное минеральное дизельное моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel), предназначенное для самых тяжелых требований к характеристикам высокомоментных двигателей с турбонаддувом ведущих японских, европейских и американских производителей. Специально подходит для использования в смешанных автопарках, коммерческом автомобильном транспорте и внедорожных транспортных средств и заводов.

Масло **AZMOL Famula R 20W-50** обеспечивает:

- исключительную термическую стабильность при высокой температуре;
- чрезвычайно высокий контроль над износом, ржавчиной и коррозией для длительного срока службы движущихся частей;
- отличные смазывающие способности всесезонно, экономию топлива и фильтруемость;
- более длительные интервалы технического обслуживания и период замены масла;
- отличную текучесть при низкой температуре и хороший запуск;
- отличную защиту от окисления, вспенивания, низкотемпературного осадка и высокотемпературных отложений;
- защиту от термических разрывов, что помогает предотвратить заклинивание колец.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 20W-50, API CH-4/SL, ACEA E3/B3/A3; MAN 271; MB 228.1/229.1; VOLVO VDS

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Famula R	Метод испытания
	20W-50	
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	17,5...20,5	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	125	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	10,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,5	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	215	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 26	ГОСТ 20287 ASTM D 97