

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА****AZMOL Favorit Plus 20W-50**

**AZMOL Favorit Plus 20W-50** - высококачественное минеральное моторное масло, которое подходит к большинству 4-тактных бензиновых (многоклапанные, с трубнонаддувом и т.п.) и дизельных двигателей (с трубнонаддувом или без него) легковых автомобилей и легких грузовиков. Благодаря его продуманному составу достигается очень хорошая стойкость окислению, а также оптимальные качества моющих присадок и диспергентов. Стойкая масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

Рекомендовано для районов с жарким климатом.

Масло **AZMOL Favorit Plus** обеспечивает:

- моюще/диспергирующие свойства для поддержания чистоты деталей двигателя и предотвращения образования осадка и образования частиц;
- термическую стабильность и устойчивость к окислению, предотвращая преждевременное разложение при высокой температуре. Помогает предотвратить износ;
- антикоррозионные и противопенные способности;
- устойчивость к сдвигу, хорошую смазку при использовании, как в жаркую, так и в холодную погоду;

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

SAE 20W-50, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4; MB: 229.1; VW: 501.01/505. 00

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Наименование показателя	AZMOL Favorit Plus	Метод испытания
	20W-50	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	17,5...21,9	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	125	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	10,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,5	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	220	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 28	ГОСТ 20287 ASTM D 97