

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Heavy Duty SAE 70**

AZMOL Heavy Duty SAE 70 API CF-4 - высокоэффективное дизельное моторное масло, специально разработанное для современных мощных двигателей, широкого спектра турбонагнетаемых или без наддува дизельных двигателей, всех типов генераторов, грузовиков, строительных автомобилей, легковых автомобилей или смешанных автомобилей, включающих дизельные автомобили. Они также подходят для морских двигателей торговых судов, пассажирских судов на реке и на море. Он рекомендуется для автомобильного дизельного двигателя легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, где OEM рекомендует API CF4- или более раннюю спецификацию.

Масло **AZMOL Heavy Duty SAE 70 API CF-4** обеспечивает:

- экономию топлива и сокращение расходов на техническое обслуживание машин и двигателей;
- отличную защиту от износа и чистоту двигателя, благодаря уникальным присадкам защищает от коррозии и старения;
- прочность масляной пленки при высоких эксплуатационных температурах, при одновременном снижении трения до минимума;
- надежную защиту двигателя при критических нагрузках (максимальные обороты, перегрев и т. п.)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 70, API CF-4, ACEA E2; MIL-L-2104D, Alison C3/C4, MB 228.1, MAN 271, MIL-L 2104E, VOLVO VDS

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Heavy Duty	Метод испытания
	SAE 70	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	30-33	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	90	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	8,5	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,5	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	250	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 10	ГОСТ 20287 ASTM D 97