

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Premium Plus 15W-40**

AZMOL Premium Plus 15W-40 всепогодное, минеральное универсальное моторное масло на высококачественной минеральной основе. Предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных четырехтактных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, включая двигатели с катализатором и турбонаддувом. Двигатели, работающие на топливе с содержанием серы более 0,5% от массы, а также на газовом топливе. Оптимальный вариант для смешанных автопарков.

Масло **AZMOL Premium Plus 15W-40** обеспечивает:

- дополнительную защиту силовых агрегатов автомобилей за счет системы очистки двигателя и сбалансированного пакета моющих и диспергирующих веществ;
- меньший расход на угар и меньшую склонность к образованию нагара на поршнях за счет уникальных очищающих, стабилизирующих присадок;
- быстрое смазывание всех точек трения;
- соответствие современным экологическим требованиям с более безопасной утилизацией отработанного масла;
- максимально увеличенный сервисный интервал и срок эксплуатации двигателя, отличную защиту от износа и чистоту двигателя;
- защиту от коррозии и старения, образования грязи и сажи в течение продленных интервалов между заменами масла;

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 15W-40, API SJ/CF, ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 505.00

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Premium Plus	Метод испытания
	15W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,0...16,3	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	120	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	8,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,2	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	210	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 30	ГОСТ 20287 ASTM D 97