

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Sport 2T**

AZMOL Sport 2T SAE-20 - полусинтетическое масло для смазывания современных двухтактных бензиновых двигателей средней и высокой мощности (бензопилы, снегоходы, картинги, мотоциклы, мопеды и др.). Может использоваться для смазки всех смазочных машин с воздушно-охлаждаемыми современными двухтактными двигателями, с воздушным охлаждением. Цепные пилы, ножницы для хеджирования, газонокосилки, шлифовальные машины и т. д.

Рекомендовано к применению, как в топливной смеси, так и при отдельной подаче топлива и масла.

Рекомендовано соотношение в топливной смеси масло : бензин

- для мотоциклов, скутеров 1:40
- для снегоходов 1:50
- для бензопил 1:50

Масло **AZMOL Sport 2T SAE-20** обеспечивает:

- минимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах, за счет малодымной композиции масел и специальных беззольных присадок;
- наилучшую сохранность двухтактных двигателей во время хранения, транспортировки и сезонных разрывов;
- отличную смешиваемость с топливом при низких температурах;
- отличную смазывающую способность при высоких тепловых нагрузках;
- минимизацию затрат на эксплуатацию техники;
- минимальную токсичность и дымность выхлопа;
- всесезонность использования.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE-20, API TC+, JACO FD, ISO L-EGD;

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателя | AZMOL Sport 2T | Метод испытания |
|---|----------------|---------------------------|
| | SAE-20 | |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 5,6...11,0 | ГОСТ 33 ASTM D 445 |
| Индекс вязкости, не меньше | 120 | ГОСТ 25371 ASTM D 2270 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше | 2,2 | п.7.2 ТУ ASTM D 2896 |
| Зольность сульфатная, %, не больше | 0,18 | ГОСТ 12417 ASTM D 874 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 30 | ГОСТ 20287 ASTM D 97 |