

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Sport 4T MA**

AZMOL Sport 4T MA SAE 10W-40 - полусинтетическое моторное масло для дорожных и внедорожных мотоциклов, эндуро, триал, оснащенных 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой скоростей и «сухим» сцеплением и с сцеплением в масляной ванне.

Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 или EURO 3, оснащенных системой очистки выхлопных газов: катализаторы, рециркуляция выхлопных газов.

Прочее применение: мотоциклы без катализаторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды. Идеально подходит для мотоциклов с пробегом, используемых в условиях резко-континентального климата.

Масло **AZMOL Sport 4T MA SAE 10W-40** обеспечивает:

- снижение механических потерь внутри двигателя и улучшение его характеристик;
- продолжительный срок службы коробки скоростей;
- функционирование и долговечность катализаторов, которые предусмотрены последними нормами по охране окружающей среды;
- высокую термическую стабильность и уровень вязкости, что облегчает запуск при разных температурах окружающей среды;
- отличную смазку различных деталей двигателя и снижение износа его компонентов.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 10W-40, API SL/SJ/SG, JASO MA;

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Sport 4T MA	Метод испытания
	SAE 10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,5...16,3	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	135	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	9,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,5	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	205	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 32	ГОСТ 20287 ASTM D 97