

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Sport 4T**

AZMOL Sport 4T SAE-10W-40 - полусинтетическое малозольное моторное масло для современных высокофорсированных четырехтактных двигателей мотоциклов, квадроциклов и другой мототехники с любым сцеплением. Масло сокращает время достижения двигателем максимальных оборотов и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Гарантирует максимум эксплуатационных характеристик двигателя без снижения его ресурса.

Масло **AZMOL Sport 4T SAE-10W-40** обеспечивает:

- минимальное содержание вредных веществ в выхлопных газах, за счет малодымной композиции масел и специальных беззольных присадок;
- отличное смазывание, а также предотвращает засорение свечей зажигания и образования шлама в двигателях;
- минимизацию затрат на эксплуатацию техники;

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE-10W-40, API SJ/SG

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Sport 4T	Метод испытания
	SAE-10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,0...16,5	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	135	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	6,0	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	1,2	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °C, не ниже	200	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °C, не выше	Минус 32	ГОСТ 20287 ASTM D 97