

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**AZMOL Start 2T**

AZMOL Start 2T SAE-40 всесезонное, малозольное, минеральное масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси двухтактных бензиновых двигателей средней мощности (мотоциклы, скутеры, моторные лодки, газонокосилки, мотокультиваторы).

Рекомендовано соотношение в топливной смеси масло : бензин

- в режиме обкатки нового двигателя 1:30
- в эксплуатационном режиме 1:40

Масло **AZMOL Start 2T SAE-40** обеспечивает:

- отличные моющие свойствами и высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне нагрузок;
- отличную смешиваемость с топливом при низких температурах;
- эффективную защиту двигателя от перегрева;
- минимизацию затрат на эксплуатацию техники;
- минимальную токсичность и дымность выхлопа;
- сохранность вязкостных характеристик в пределах класса вязкости в течение всего срока эксплуатации;
- всесезонность использования.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE-40, API TC, JACO FB, ISO L-EGB;

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	AZMOL Start 2T	Метод испытания
	SAE-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,0...10,0	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не меньше	90	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не меньше	0,75	п.7.2 ТУ ASTM D 2896
Зольность сульфатная, %, не больше	0,12	ГОСТ 12417 ASTM D 874
Температура вспышки, опр. в открытом тигле, °С, не ниже	200	ГОСТ 4333 ASTM D 92
Температура застывания, °С, не выше	Минус 25	ГОСТ 20287 ASTM D 97