

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

FANFARO Hydro ISO 68

По директивам (ЕК) No. 453/2010



1. НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕПАРОВ, ПОСТАВЩИКА

Наименование продукта: гидравлическое масло Fanfaro Hydro ISO 68

Производитель: UAB "SCT Lubricants"

Адрес: Šilutės pl. 119, 5800 Klaipėda, Lietuva

Телефон: +370 46 340345

Факс: (37046) 341891

Телефон для оперативной информации: +370 68744433

Email: klaipeda@sct.lt

2. ОПАСНОСТЬ СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА

Классификация:

2.1 Классификация вещества или смеси
(ЕС) No 1272/2008

Данный продукт не неклассифицируется
67/548/ЕК или 1999/45/ЕК

Данный продукт неклассифицируется

Полный текст положений о риске и опасности (R- и H-фраз): см. раздел 16

2.2 Элементы на маркировке
(ЕС) No 1272/2008

Не определяется.

Дополнительная информация на этикетке

Нет.

Опасность для здоровья:

Влияние на дыхательную систему: вдохнув большую концентрацию продукта, возможно раздражение дыхательных путей.

Влияние на пищеварительную систему: проглотив незначительное количество продукта, возможно раздражение желудка.

Влияние на глаза: раздражает.

Влияние на кожу: раздражает, возможно покраснение.

Влияние на окружающую среду: при попадании в почву и в водоёмы возможно экологическое загрязнение.

3. MIXTURES

HAZARDOUS INGREDIENTS

3.1 2-ethylhexyl Zinc dithiophosphate; EB Nr.224-235-5;

Weight fraction: <0,4%

Classification 67/548/EEC: Xi; R41;N; R51/53

Classification 1272/2008(CLP): Eye Dam.1; H318 aquatic Chronic 2;H411

3.2 Amine neutralized phosphoric acid esters; EB Nr. 269-119-5

Weight fraction: 0,02-0,03%

Classification 67/548/EEC: C; R34; Xn; R22; N; R51/53

Classification 1272/2008(CLP) : Acute Tox.4; H302; Skin Corr.H314; Aquatic Chronic 2; H411

3.3 Alkyl succinic acid semi-ester

Weight fraction : 0.04-0.06%

Classification 67/548/EEC : R52/53

Classification 1272/2008(CLP):Aquatic Chronic3; H412

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

FANFARO Hydro ISO 68

По директивам (ЕК) No. 453/2010



4. СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Способ попадания продукта в организм пострадавшего:

Через дыхательные пути: вывести пострадавшего в свежий воздух, если самочувствие ухудшается, вызвать врача.

Через кожу: повреждённые места аккуратно промыть тёплой водой с мылом.

В глаза: немедленно промыть глаза большой струёй воды (мыть не меньше 10 минут), обратиться к врачу.

Через пищеварительную систему: не вызывать рвоту. В случае ухудшения самочувствия, обратиться к врачу.

5. СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пригодные средства пожаротушения: все типы огнетушителей, песок, пена.

Непригодные средства пожаротушения: вода.

Опасные вещества, выделяющиеся при возгорании продукта: окись углерода, меркаптаны.

Индивидуальные средства безопасности: для рук – резиновые перчатки, кремы, мази; для глаз – защитные очки; для дыхательных путей (во время пожара) – респиратор, противогаз.

6. СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

Коллективные и индивидуальные средства безопасности: работая с продуктом, использовать резиновые перчатки.

Средства для превенции загрязнения окружающей среды: избегать попадания продукта в водоёмы. В случае попадания продукта в окружающую среду и водоёмы, немедленно проинформировать о случившемся местных жителей и аварийные службы.

Способы утилизации продукта и его попадания в окружающую среду: в случае разлива масла на асфальт или на почву, загрязнённое место немедленно посыпать песком, кальцинированной содой или другими адсорбентами, после этого обязательно собрать загрязнённый адсорбент и утилизировать его в специально для этого отведённом месте. Избегать попадания продукта в сточные воды (канализацию). В случае попадания продукта в окружающую среду, немедленно известить противопожарную службу и службу защиты окружающей среды.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

Требования и рекомендации по использованию: при использовании Fanfaro Hydro ISO 68 , избегать попадания продукта в окружающую среду, соблюдать личную гигиену, избегать попадания в желудок во время работы с продуктами.

Правила хранения: продукт хранить в герметичных сосудах, в прохладных, хорошо вентилируемых помещениях, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Нельзя хранить рядом с: самовоспламеняющимися материалами, вблизи открытого огня, избегать контакта с водой и сильными оксидаторами.

Указания по лимиту хранения продукта: количество хранения продукта не лимитировано.

Требования для упаковки продукта: упаковка должна быть герметична.

8. ПРЕВЕНЦИЯ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТА НА ОКРУЖАЮЩИХ

Придельные концентрации химических компонентов в рабочей зоне: масляный туман - концентрация долговременного влияния, КДВ = 1 mg/m³; концентрация кратковременного влияния, ККВ = 3 mg/m³. Замечание: при нагревании масла до высоких температур, возможно выделение паров полиароматических соединений, которые отличаются канцерогенными свойствами.

Средства защиты дыхательных путей: респиратор, противогаз.

Средства защиты кожи рук: резиновые перчатки, кремы, мази.

Средства защиты глаз: специальные очки.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

FANFARO Hydro ISO 68

По директивам (ЕК) No. 453/2010



9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Агрегатное состояние	жидкость
Цвет	светло-жёлтый, коричневый
Запах	специфическим запахом не отличается
Плотность при 15°C, g/cm³	0,882
Растворимость в воде при 20°C	нерасторовим
Температура кристаллизации	- 30 °C
Температура кипения	не установлена
Температура вспышки в открытом тигле	220 °C
Температура самовоспламенения	не установлена
Интервал взрывоопасности	невзрывоопасный
Давление паров (@ 40 °C)	> 1 kPa
Вязкость (40 °C)	61,2-74,8 mm²/s

10. УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКЦИОНОСПАСОБНОСТЬ

Химическая устойчивость и нежелательные реакции: при нормальных условиях, продукт химически устойчив.

Продукты разложения: во время полного термического разложения продукта образуется диокись углерода и вода. Промежуточные продукты оксидации: альдегиды, органические кислоты, меркаптаны.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТА

Токсичность на подопытных животных:

Через пищеварительную систему, LD₅₀ (крыса) = нет данных;

Через кожу, LD₅₀ (крыса) = нет данных;

Через дыхательные пути, LD₅₀ (кролик) = нет данных;

Концергенность: нет данных.

Мутагенность: нет данных.

Репродуктивная токсичность: нет данных.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свойства продукта опасные для окружающей среды: продукт не растворяется в воде, а на её поверхности образует маслянистую плёнку, которая препятствует обмену воздуха в экосистеме.

Экотоксичность: нетоксична (LC/EC > 100 mg/l).

Подвижность: быстро распространяется на поверхности воды.

Биодеградация в окружающей среде: продукт биодеградирует в окружающей среде, но интенсивность процесса зависит от концентрации продукта в окружающей среде, чем больше концентрация, тем медленнее биодеградация.

Биоакумуляция: в состав продукта входят компоненты, которые могут отличаться биоакумулятивными свойствами (LogPow > 3)

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Требования по отношению к окружающей среде: избегать попадания продукта в почву, водоёмы, общую канализационную систему.

Способы утилизации продукта и тары: утилизация продукта и тары должна быть проведена по всем правилам утилизации отходов.

Код отходов: 13 02 05(код классификации по EWC)

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

FANFARO Hydro ISO 68

По директивам (ЕК) No. 453/2010



14. ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТА

Название нормативного документа	Название продукта	Код опасного груза	Класс опасности	Номер OH	Группа упаковки
ADR	Fanfaro Hydro ISO 68	-	-	-	-
RID	Fanfaro Hydro ISO 68	-	-	-	-
IMDG	Fanfaro Hydro ISO 68	-	-	-	-
IATA	Fanfaro Hydro ISO 68	-	-	-	-

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАННАЯ НА ЭТИКЕТКЕ ПРОДУКТА

Юридические документы, регламентирующие классификацию, обозначение продукта и средства защиты: директивы Европейского Союза 91/155/EEB и 2001/58/EB

Классификация продукта: Преапарат неклассифицируется как опасный по директивам 91/155/EEB и 2001/58/EB

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Значение символов и фраз риска, указанных в 3 параграфе:

Xi – Раздражает.

N – Опасно для окружающей среды.

Xn-вредно

R41 – Может сильно повредить глаза.

R22 – Опасно при проглатывании.

R34– ожигает

R51/53 -- токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные отрицательные эффекты в водной среде.

R52/53 – Вредно для водных организмов. может вызывать долгосрочные отрицательные эффекты в водной среде.

H318 – Сильно раздражает глаза

H411- Токсично для водных организмов, может вызвать долговременные неблагоприятные эффекты в водной среде.

H302- Опасно при проглатывании.

H314 -Вызывает сильные ожоги кожи и воздействует на глаза

H411- Токсично для водных организмов, может вызвать долговременные неблагоприятные эффекты в водной среде.

H412- Вредно для водных организмов, вызывает долговременные изменения

Данные, приведённые в листе по безопасности материала, должны быть доступны всем, кто работает или контактирует с материалом. Они отражают все знания о свойствах данного материала на данный момент. При появлении новой информации о свойствах данного материала, лист по безопасности будет дополнен.